

Kamera BLOW H-257

IP | WiFi | 1,0 MP | OBROTOWA | WEWNĘTRZNA



Parametry video

Przetwornik obrazu	1,4" CMOS Sensor 1MP
Rozdzielczość	720p
Kompresja - Kodek	H.264
Rozdzielczość	1280*720, 640*352, 320*176
Regulacja obrazu	Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,6mm
LUX	0.4 LUX F/1,2
Kąt widzenia	90°
ZOOM	3 x digital
SNR	>48dB
Migawka	1/50s(1/60s) 1/100,000s
WB & BLC	Automatycznie

Zarządzanie i podgląd

P2P	Tak, QR CODE (brak potrzeby przekierowania portów)
APP	BLOW-CAM, szukaj na Gogle Play lub App Store
Przeglądarka internetowa	IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab), Safari
PC Client CMS	BLOW CAM PC Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 10

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ45, wsparcie 10M / 100M DANE IP WiFi IEEE 802.11b /g/n, prędkość transmisji danych do 150Mb/s
Antena WiFi	2,4 GHz 2dBi
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, http, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE
ONVIF	Tak, wsparcie 2.1
P2P	Tak, wsparcie QR kod
Adresacja IP	Statyczny adres IP, Dynamiczny adres IP, PPPoE
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Limit połączeń jednoczesnych	Do 3 odwiedzających dla pierwszego strumienia, Do 3 gości dla drugiego strumienia. Łącznie 6 odwiedzających.
Opóźnienie video	0,3s (przez LAN)
Główny strumień	1280*720 / 640*352 @25fps
Podstrumień	640*480 / 320*176 @25fps

Parametry Audio

Audio rozmowa	Tak, dwukierunkowe audio
Format	G711/726
Głośnik	1W, 8Ω
Mikrofon	-52dB

Chipset

System	Linux
Procesor	Hisilicon 32Bit RSIC
Pamięć	64M (Procesor – wbudowana)
Flash	16M

PTZ

Zakres obrotów	Poziomo: 355° Pionowo: 120°
Sterowanie	Wbudowane dwa silniki
Obsługa sterowania	Zdalnie za pomocą aplikacji

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	Ø5µ x 8 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	10m, czułość 0-5 Lx
IR Led automatyczne sterowanie	Tak
IR-CUT	Włącznik automatyczny

Nagrywanie

Karta micro SD	Tak, wsparcie dla 24h zapisu ciągłego
Obsługiwana wielkość kart micro SD	2G / 4G / 8G / 16G / 32G / 64G / 128G
Zapis na lokalnym dysku	Tak, za pomocą ustawień w aplikacji
Format	AVI

Funkcja Alarmu

Wykrycie ruchu	Tak, dla Android, iOS 1 obszar, dla komputerów PC 4 obszary
Powiadomienie o alarmie	Powiadomienia w aplikacji dla Android. iOS, Wysłanie max 3 zdjęć na jeden adres e-mail, Zapis nagrania i zdjęć na karcie micro SD (wymagana karta micro SD zamontowana w urządzeniu) Wysłanie zdarzeń na serwer FTP

Informacje ogólne

Obudowa	Plastikowa (ABS)
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Wilgotność	RH95% Max
Zasilanie	DC5V±10%,2A, gniazdo DC wew.1,1 x zew.3,5 x dł 9 [mm] (zasilacz w zestawie)
Wymiary	Dł. 120 Szer. 90 Wys. 115 [mm]
Waga	530g
Zawartość zestawu	Kamera, zasilacz, instrukcja, śruby montażowe, uchwyt

Wymagania Systemowe

Urządzenie z minimum IOS 6 lub urządzenie z systemem Android
Router WiFi
Podłączenie do internetu