

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.		
Peržiūros data	06 vasario 2023	Versija	5.0

1 SKIRSNIS: Cheminės medžiagos (mišinio) ir bendrovės (įmonės) identifikavimas

- 1.1. **Produkto identifikatorius**
Medžiaga / mišinys PCB valiklis PLUS
UFI mišinys 6520-M075-M00F-C5TW
- 1.2. **Atitinkami nustatyti cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir naudojimo būdai, kurių nerekomenduojama naudoti** Mišinio paskirtis Valymo priemonė. Pagrindinis paskirtis PC-CLN-2 Universalūs (arba universalūs) neabrazyviniai valikliai Nerekomenduojama naudoti mišiniuose Produkto negalima naudoti kitais būdais, nei nurodyta 1 skyriuje.
- 1.3. **Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją Gamintojas**
Pavadinimas arba prekės pavadinimas AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Adresas Kolejowa 33 E, Sokoly, 18-218 Lenkija
Identifikavimo numeris (CRN) 200133730
PVM kodas PL9661767714
Telefonas 862741342
El paštas biuro@termopasty.pl
Interneto adresas www.termopasty.pl
- Kompetentingas asmuo, atsakingas už saugos duomenų lapą**
Vardas, pavadinimas AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
El paštas biuro@termopasty.pl
- 1.4. **Skubios pagalbos telefono numeris** Europos skubios pagalbos numeris: 112

2 SKIRSNIS: Pavojų nustatymas

- 2.1. **Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimas** Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas.

Aerolis 1, H229, H222 Akių dirgiklis. 2, H319 STOT SE 3, H336 Chroniškas vandens organizmas 3, H412 Visas klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. Sunkiausias neigiamas fizikinis ir cheminis poveikis Ypač degus aerolis. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. Rimčiausias neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai Sukelia rimtą akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Kenksmingas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį.

- 2.2. **Etiketės elementai** Pavojaus piktograma



Signalinis
žodis Pavojus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

Pavojingos medžiagos izopropanolpentanas Angliavandeniliai, C6, izaalkanai, <5% n-heksanas 1-etoksipropan-2-olbutanonas Pavojingumo frazės H222 Ypač degus aerosolis. H229 Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. H412 Kenksmingas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį. Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių.

Nerūkyti.

P211 Nepurškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.

P251 Nepradurkite ir nedeginkite net po naudojimo.

P271 Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.

P273 Venkite patekimo į aplinką.

P280 Mūvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.

P410 + P412 Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje.

- 2.3. Kiti pavojai Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra jokių medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą.

3 SKIRSNIS: Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.2. Mišiniai Mišinyje yra šių pavojingų medžiagų ir medžiagų, kurių didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje

Identifikavimo numeriai	Cheminės medžiagos pavadinimas	Turinys % svorio	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Banknotas
Indeksas: 601-004-00-0CAS: 106-97-8EC: 203-448-7	butanas	33-44	Liepsnojantis. Dujos 1, H220Press. Dujos (suslėgtos dujos), H280	2
Indeksas: 603-117-00-0CAS: 67-63-0EB: 200-661-7Registracijos numeris:01-211945755 8-25-XXXX	Izopropanolis	<20	Liepsna. Liq. 2, H225Akių dirginimas. 2, H319STOT SE 3, H336	2
Indeksas: 601-003-00-5CAS: 74-98-6EC: 200-827-9	propanas	11-22	Liepsnojantis. Dujos 1, H220Press. Dujos (suslėgtos dujos), H280	
Indeksas: 603-002-00-5CAS: 64-17-5EB: 200-578-6Registracijos numeris:01-211945761 0-43-XXXX	ALKOHOLIS	5-15	Liepsnojantis. Liq. 2, H225Akių dirgiklis. 2, H319	2
Indeksas: 601-006-00-1CAS: 109-66-0EB: 203-692-4Registracijos numeris:01-211945928 6-30-XXXX	pentanas	<5	Liepsnojantis. Liq. 1, H224Asp. Toksas. 1, H304STOT SE 3, H336Lėtinis vandens organizmas 2, H411EUH066	1, 2

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.	Versija	5.0
Peržiūros data	06 vasario 2023		

Identifikavimo numeriai	Cheminės medžiagos pavadinimas	Turinys % svorio	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Banknotas
EB: 931-254-9Registracijos numeris:01-211945928 6-30-XXXX	Angliavandeniliai, C6, izoalkanai, <5% n-heksanas	<5	Liepsnojančias. Liq. 2, H225Asp. Toksas. 1, H304Odos dirginimas. 2, H315STOT SE 3, H336Lėtinis vandens organizmas 2, H411	
Indeksas: 603-177-00-8CAS: 1569-02-4EB: 216-374-5Registracijos numeris:01-211946279 2-32-XXXX	1-etoksipropan-2-olis	<5	Liepsna. Liq. 3, H226Akių dirginimas. 2, H319STOT SE 3, H336	
CAS: 109-87-5EB: 203-714-2Registracijos numeris:01-211966488 1	dimetoksimetanas	<5	Liepsnojančias. Liq. 2, H225	2
Indeksas: 603-001-00- XCAS: 67-56-1EB: 200-659-6	metanolis	<0,5	Liepsnojančias. Liq. 2, H225Ūmus toksas. 3, H301, H311, H331STOT SE 1, H370Specifinė ribinė koncentracija: STOT SE 1, H370: C ≥ 10 % STOT SE 2, H371: 3 % ≤ C < 10 %	2, 4
Indeksas: 606-002-00-3CAS: 78-93-3EC: 201-159-0Registracijos numeris:01-211945729 0-43-XXXX	butanonas	<0,5	Flam. Liq. 2, H225Dirgina akis. 2, H319STOT SE 3, H336EUH066	2, 3

Pastabos1C pastaba: Kai kurios organinės medžiagos gali būti parduodamos tam tikros izomerinės formos arba kaip

keli izomerai. Tokiu atveju tiekėjas etiketėje turi nurodyti, ar cheminė medžiaga yra specifinis izomeras, izomerų mišinys.2Cheminė medžiaga, kuriai nustatytas poveikio ribos.3Cheminė medžiaga, kuriai nustatytos biologinės ribinės vertės.4Cheminės medžiagos naudojimas ribojamas pagal REACH reglamento XVII priedąVisas klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymasJei pasireiškia kokių nors sveikatos problemų arba kyla abejonių, informuokite gydytoją ir parodykite jam informaciją iš šio saugos duomenų lapo. ĮkvėpusNedelsiant nutraukite ekspoziciją; perkeltite nukentėjusį asmenį į gryną orą. Apsaugokite asmenį nuo peršalimo. Suteikite medicininį gydymą, jei dirginimas, dusulys ar kiti simptomai išlieka. Jei ant odosPašalinkite užterštus drabužius. Nuplaukite pažeistą vietą dideliu kiekiu vandens, jei įmanoma, drungnu. Jei į akisNedelsdami nuplaukite akis tekančio vandens srove, atidarykite vokus (jei reikia, taip pat jėga); Nedelsdami nuimkite kontaktinius lęšius, jei juos nešioja nukentėjęs asmuo. Skalavimas turėtų tęstis mažiausiai 10 minučių. Teikite medicininį gydymą, jei įmanoma, specializuotą. PrarijusMažai tikėtina.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.		
Peržiūros data	06 vasario 2023	Versija	5.0

- 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas įkvėpus Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Jei ant odos Nesitikima. Jei į akis Sukelia rimtą akių dirginimą. Prarijus Dirginimas, pykinimas.
- 4.3. Indikacija apie bet kokią neatidėliotiną medicininę pagalbą ir reikalingą specialų gydymą Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Gaisro gesinimo priemonės

- 5.1. Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės Alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, vandens purškimo srovė, vandens rūkas. Netinkama gesinimo terpė Vanduo - pilna srovė.
- 5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio Gaisro atveju gali atsirasti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos. Įkvėpus pavojingų skilimo (pirolizės) produktų, gali būti rimtai pakenkta sveikatai.
- 5.3. Patarimai ugniagesiams Autonominiai kvėpavimo aparatai (SCBA) su cheminės apsaugos kostiumu tik tada, kai tikėtinas asmeninis (artimas) kontaktas. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius. Uždaryti indai su produktu šalia ugnies turėtų būti atvėsinti vandeniu. Neleiskite užterštoms gesinimo medžiagoms patekti į kanalizaciją ar paviršinius ir požeminius vandenis.

6 SKIRSNIS: Atsitiktinio išleidimo priemonės

- 6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinės procedūros Užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Ypač degus aerosolis. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. Pašalinkite aliejinio uždegimo šaltinius. Darbui naudokite asmenines apsaugos priemones. Vykdykite 7 ir 8 skyriuose pateiktus nurodymus. Neįkvėpkite dujų ir garų. Užkirsti kelią sąlyčiui su oda ir akimis.
- 6.2. Aplinkosaugos priemonės Užkirsti kelią dirvožemio užteršimui ir patekimui į paviršinius ar požeminius vandenis.
- 6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiaga Vėdinkite kambarį. Nutekėjus dideliame produkto kiekiu, praneškite apie tai ugniagesiams ir kitoms kompetentingoms institucijoms. Pašalinkite produktą, užterštą vietą nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
- 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius Žr. 7, 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės Užkirsti kelią degių ar sprogių dujų ir garų susidarymui ir koncentracijai, viršijančiai profesinio poveikio ribas. Produktas turėtų būti naudojamas tik tose vietose, kur jis nesiliečia su atvira ugnimi ir kitais uždegimo šaltiniais. Naudokite kibirkščiuijančius įrankius. Rekomenduojama naudoti antistatinis drabužius ir avalynę. Neįkvėpkite dujų ir garų. Užkirsti kelią sąlyčiui su oda ir akimis. Nerūkyti. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepradurkite ir nedeginkite net po naudojimo. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas ir atviras kūno vietas. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Naudokite asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta 8 skyriuje. Laikykites galiojančių saugos ir sveikatos apsaugos teisės aktų. Venkite patekimo į aplinką.
- 7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus Laikyti sandariai uždarytose talpyklose tam skirtose šaltose, sausose ir gerai vėdinamose vietose. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės spindulių. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Nelaikykite aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje.

turinys	Pakuotės tipas	Pakuotės medžiaga
400 ml	Oro purškimas	FE
100 ml	Oro purškimas	FE

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.	Versija	5.0
Peržiūros data	06 vasario 2023		

7.3. Konkretus (-i) galutinis (-iai) naudojimas (-ai) nėra

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmeninė apsauga

8.1. Kontrolės parametraiMišinyje yra medžiagų, kurioms nustatytos profesinio poveikio ribos.

Europos Sąjunga

Komisijos direktyva 2000/39/EB

Cheminės medžiagos pavadinimas (komponentas)	Tipas	Vertė	Banknotas
butanonas (CAS: 78-93-3)	OEL 8 valandos	600 mg/m³	
	OEL 8 valandos	200 psl./min.	
	OEL 15 minučių	900 mg/m³	
	OEL 15 minučių	300 psl./min.	

Europos Sąjunga

Komisijos direktyva 2006/15/EB

Cheminės medžiagos pavadinimas (komponentas)	Tipas	Vertė	Banknotas
pentanas (CAS: 109-66-0)	OEL 8 valandos	3000 mg/m³	
	OEL 8 valandos	1000 psl./min.	
metanolis (CAS: 67-56-1)	OEL 8 valandos	260 mg/m³	Oda
	OEL 8 valandos	200 psl./min.	

Jungtinė Karalystė

EH40/2005 Poveikio darbo vietoje ribinės vertės (ketvirtasis leidimas, 2020 m.)

Cheminės medžiagos pavadinimas (komponentas)	Tipas	Vertė	Banknotas
butanas (CAS: 106-97-8)	ŠULINYS 8 val.	1450 mg/m³	
	ŠULINYS 8 val.	600 psl./min.	
	IKI 15 MIN.	1810 mg/m³	
	IKI 15 MIN.	750 psl./min.	
izopropanolis (CAS: 67-63-0)	ŠULINYS 8 val.	999 mg/m³	
	ŠULINYS 8 val.	400 psl./min.	
	IKI 15 MIN.	1250 mg/m³	
	IKI 15 MIN.	500 psl./min.	
ALKOHOLIS (CAS: 64-17-5)	ŠULINYS 8 val.	1920 mg/m³	
	ŠULINYS 8 val.	1000 psl./min.	
pentanas (CAS: 109-66-0)	ŠULINYS 8 val.	1800 mg/m³	
	ŠULINYS 8 val.	600 psl./min.	
dimetoksimetanas (CAS: 109-87-5)	ŠULINYS 8 val.	3160 mg/m³	
	ŠULINYS 8 val.	1000 psl./min.	
	IKI 15 MIN.	3950 mg/m³	
	IKI 15 MIN.	1250 psl./min.	
metanolis (CAS: 67-56-1)	ŠULINYS 8 val.	266 mg/m³	Gali būti absorbuojamas per odą. Priskirtos medžiagos yra tos, dėl kurių kyla susirūpinimas, kad absorbcija per odą sukels sisteminių toksiškumą.
	ŠULINYS 8 val.	200 psl./min.	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.
Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

Jungtinė Karalystė

EH40/2005 Poveikio darbo vietoje ribinės vertės (ketvirtasis leidimas, 2020 m.)

Cheminės medžiagos pavadinimas (komponentas)	Tipas	Vertė	Banknotas
metanolis (CAS: 67-56-1)	IKI 15 MIN.	333 mg/m ³	Gali būti absorbuojamas per odą. Priskirtos medžiagos yra tos, dėl kurių kyla susirūpinimas, kad absorbcija per odą sukels sisteminį toksiškumą.
	IKI 15 MIN.	250 psl./min.	
butanonas (CAS: 78-93-3)	ŠULINYS 8 val.	600 mg/m ³	Gali būti absorbuojamas per odą. Priskirtos medžiagos yra tos, dėl kurių kyla susirūpinimas, kad absorbcija per odą sukels sisteminį toksiškumą.
	ŠULINYS 8 val.	200 psl./min.	
	IKI 15 MIN.	899 mg/m ³	
	IKI 15 MIN.	300 psl./min.	

Biologinės ribinės vertės

Jungtinė Karalystė

EH40/2005 Poveikio darbo vietoje ribinės vertės (ketvirtasis 2020 m. leidimas)

Vardas, pavadinimas	Parametras	Vertė	Išbandyta medžiaga	Mėginių ėmimo laikas
butanonas (CAS: 78-93-3)	Butan-2-onas	70 µmol/l	Šlapimas	Pamainos pabaiga

DNEL

1-etoksipropan-2-olis

Darbuotojai / vartotojai	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Darbuotojai	Įkvėpimas	466 mg/m ³ Ūminis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Įkvėpimas	300 mg/m ³ Ūminis poveikis sisteminis		
Darbuotojai	Odos	74 mg/kg kūno svorio per parą Lėtinis poveikis sisteminis		
Darbuotojai	Įkvėpimas	211 mg/m ³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Odos	44,3 mg/kg kūno svorio per parą Lėtinis poveikis sisteminis		

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

1-etoksipropan-2-olis

Darbuotojai / vartotojai	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Vartotojai	Įkvėpimas	127 mg/m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Žodžiu	14 mg/kg kūno svorio per parą Lėtinis poveikis sisteminis		

ALKOHOL

IKAI / vartotojams	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Darbuotojai	Odos	343 mg/kg kūno Lėtinis poveikis vietinis svorio per parą		
Darbuotojai	Įkvėpimas	950 mg/m³ Lėtinis poveikis vietinis		
Darbuotojai	Įkvėpimas	1900 mg/m³ Ūminis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Įkvėpimas	114 mg/m³ Lėtinis poveikis vietinis		
Vartotojai	Įkvėpimas	950 mg/m³ Ūmus poveikis sisteminis		
Vartotojai	Odos	206 mg/kg kūno Lėtinis poveikis vietinis svorio per parą		
Vartotojai	Žodžiu	87 mg/kg kūno svorio Lėtinis poveikis vietinis per parą		

butanonas

Darbuotojai / vartotojai	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Darbuotojai	Įkvėpimas	600 mg/m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Darbuotojai	Odos	1161 mg/kgbw per dieną Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Įkvėpimas	106 mg/m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Odos	112 mg/kg kūno Lėtinis poveikis sisteminis svorio per parą		
Vartotojai	Žodžiu	31 mg/kg kūno svorio Lėtinis poveikis sisteminis per parą		

dimetoksimetanas

Darbuotojai / vartotojai	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Darbuotojai	Odos	17,9 mg/kg Lėtinis poveikis sisteminis		
Darbuotojai	Įkvėpimas	126,6 mg / m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Įkvėpimas	31,5 mg / m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Odos	18,1 mg/kg kūno svorio per parą Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Žodžiu	18,1 mg/kg kūno svorio Lėtinis poveikis sisteminis per parą		

Izopropanolis

Darbuotojai / vartotojai	Poveikio būdas	Reikšmės efektas	Vertės nustatymas	Šaltinis
Darbuotojai	Įkvėpimas	500 mg/m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Darbuotojai	Odos	888 mg/kg kūno Lėtinis poveikis sisteminis svorio per parą		
Vartotojai	Įkvėpimas	89 mg/m³ Lėtinis poveikis sisteminis		
Vartotojai	Odos	319 mg/kg kūno Lėtinis poveikis sisteminis svorio per parą		
Vartotojai	Žodžiu	26 mg/kg kūno svorio Lėtinis poveikis sisteminis per parą		

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

PNEC

1-etoksiopropan-2-olis

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Geriamasis vanduo	10 mg/l		
Jūros vanduo	1 mg/l		
Jūros nuosėdos	3,76 mg/kg		
Gėlo vandens nuosėdos	37,6 mg/kg		
Nuotekų valymo mikroorganizmai	1250 mg/l		
Dirvožemis (žemės ūkio)	1,97 mg/kg		
Vanduo (protarpinis išsiskyrimas) 19 mg/l			

IALKOHOLIS

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Geriamasis vanduo	0,96 mg/l		
Jūros vanduo	0,79 mg/l		
Gėlo vandens nuosėdos	3,6 mg/kg sausosios medžiagos		
Jūros nuosėdos	2,9 mg/kg sausosios medžiagos		
Dirvožemis (žemės ūkio)	0,63 mg/kg sausosios medžiagos		
Nuotekų valymo mikroorganizmai	580 mg/l		
Vanduo (protarpinis atpalaidavimas) 2,75 mg/lbutanonas			

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Geriamasis vanduo	55,8 mg/kg		
Jūros vanduo	55,8 mg/kg		
Jūros nuosėdos	284,74 mg/kg sausosios medžiagos		
Gėlo vandens nuosėdos	284,7 mg/kg sausosios medžiagos		
Dirvožemis (žemės ūkio)	22,5 mg/kg sausosios medžiagos		

dimetoksimetanas

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Geriamasis vanduo	14,577 mg/l		
Jūros vanduo	1,4577 mg/l		
Jūros nuosėdos	1,3135 mg/kg		
Gėlo vandens nuosėdos	13,135 mg/kg		
Dirvožemis (žemės ūkio)	4,6538 mg/kg		
Nuotekų valymo mikroorganizmai	10 000 mg/l		

Izopropanolis

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Geriamasis vanduo	140,9 mg/l		
Jūros vanduo	140,9 mg/l		
Gėlo vandens nuosėdos	552 mg/kg sausosios medžiagos		

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

Izopropanolis

Poveikio būdas	Vertė	Vertės nustatymas	Šaltinis
Gėlo vandens aplinka552 mg/kg sausosios medžiagosDirvožemis (žemės ūkio)28 mg/kg sausos medžiagos			
	Dėl esmės		

- 8.2. Poveikio kontrolėLaikykites įprastų priemonių, skirtų sveikatos apsaugai darbe ir ypač geram vėdinimui. Tai galima pasiekti tik vietiniu siurbimu arba efektyviu bendru vėdinimu. Jei šiuo režimu poveikio ribų laikytis negalima, reikia naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu po darbo ir prieš pertraukas valgyti ir pailsėti. Akių / veido apsaugaApsauginiai akiniai. Odos apsaugaRankų apsauga: Apsauginės pirštinės, atsparios gaminiui. Užterštą odą reikia kruopščiai nuplauti. Kvėpavimo takų apsaugaPuskaukė su filtru nuo organinių garų arba autonominis kvėpavimo aparatas, jei viršijamos medžiagų poveikio ribinės vertės arba prastai vėdinamoje aplinkoje. Šiluminis pavojusDuomenų nėra. Poveikio aplinkai kontrolėLaikykites įprastų aplinkos apsaugos priemonių (žr. 6.2 skyrių).

9 SKYRIUS: Fizinės ir cheminės savybės

- 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybesFizinė būsenadujosBespalvisBespalvisKvapasDuomenų nėraLydymosi temperatūra / užšalimo temperatūraDuomenų nėraVirimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalasDuomenų nėraDegumasYpač degus aerosolis. Apatinė ir viršutinė sprogimo ribaDuomenų nėraPliūpsnio temperatūraDuomenų nėraSavaiminio užsidegimo temperatūraDuomenų nėraSkilimo temperatūros duomenų nėrapHgasKinematinės klampios duomenų nėraTirpumas vandenyjeDuomenų nėraTirpumas riebaluoseDuomenų nėraPasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log vertė)duomenų nėraGarų slėgio duomenų nėraTankio ir (arba) santykinio tankio duomenų nėraSantykinio garų tankio duomenų nėraSantykinio garų tankio duomenų nėraDalelės charakteristikosduomenų nėraFormliiquid

- 9.2. Kita informacijaGaravimo greitis

netaikoma

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1. Reaktyvumas nepasiekiamas
- 10.2. Cheminis stabilumasProduktas yra stabilus normaliomis sąlygomis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

10.3. Pavojingų reakcijų galimybėNežinoma.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengtiProduktas yra stabilus ir įprastai naudojant nesuyra. Saugokite nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir šalčio. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti.

10.5. Nesuderinamos medžiagosApsaugokite nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksidatorių.

10.6. Pavojingi skilimo produktaiNesukurti įprastai naudojant. Pavojingi padariniai, tokie kaip anglies monoksidas ir anglies dioksidas, susidaro aukštoje temperatūroje ir ugnyje.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008Ikvėpus tirpiklio garų, viršijančių darbo aplinkos poveikio ribines vertes, gali būti apsinuodijama ūmiai įkvėpus, priklausomai nuo koncentracijos lygio ir poveikio trukmės. Mišinio toksikologinių duomenų nėra. Ūmus toksiškumasRemiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

1-etoksipropan-2-olis

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Žodžiu	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Žiurkė	
Odos	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Triušis	

ALKOHOLIS

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Įkvėpimas	LC ₅₀	20000 ppm	10 valandų	Žiurkė (Rattusnorvegicus)	
Įkvėpimas	LC ₅₀	39 mg/m ³	4 valandos	Pelė	
Žodžiu	LD ₅₀	7060 mg/kg		Žiurkė (Rattusnorvegicus)	
Žodžiu	LD ₅₀	3450 mg/kg		Pelė	
Žodžiu	LD ₅₀	6300 mg/kg		Triušis	

butanonas

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Žodžiu	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Žiurkė	
Odos	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Žiurkė	

dimetoksimetanas

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Žodžiu	LD ₅₀	6423 mg/kg		Žiurkė	
Odos	LD ₅₀	EBPO 402		Triušis	

Izopropanolis

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Įkvėpimas	LC ₅₀	>5 mg/l	4 valandos	Žiurkė	
Žodžiu	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Žiurkė	
Oda	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Triušis	

metanolis

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Žodžiu	LD ₅₀	1187-2769 mg/kg		Žiurkė	
Odos	LD ₅₀	17100 mg/kg		Triušis	
Įkvėpimas	LC ₅₀	128,2 mg/l	4 valandos		

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

pentanas

Poveikio būdo parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos trukmė	Rūšys	Seksas
Žodžiu	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Žiurkė	
Įkvėpimas	LD ₅₀	364 mg/m ³	4 valandos	Žiurkė	

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Sunkus akių pažeidimas / dirginimas Sukelia stiprų akių dirginimą. Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Mutageniškumas lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Toksiškumas konkrečiam tiksliniam organui - vienkartinis poveikis Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

metanolis

Poveikio būdas	Parametras	Vertė	Rezultatas	Rūšys	Seksas
Žodžiu	NOAEL	466–529 mg/kg			

Toksiškumas konkrečiam tiksliniam organui - pakartotinis poveikis Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami. Įkvėpimo pavojus Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

pentanas

Poveikio būdas	Rezultatas	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Seksas
	Neigijama			

- 11.2. Informacija apie kitus pavojus Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

- 12.1. Toksiškumas ūmus toksiškumas Kenksmingas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį.

1-etoksipropan-2-olis

Parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
LC ₅₀		>100 mg/l		Žuvis	
EC ₅₀		>100 mg/l		Vėžiagyviai	
EC ₅₀		>100 mg/l		Aukštesni augalai	
NOEC		>100 mg/l		Žuvis	

ALKOHOLIS

Parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
LC ₅₀		12900-15300 mg/l	96 valandos	Žuvis (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀		34900 mg/l	5-30 minučių	Bakterijos	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

butanonas

Parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
LC ₅₀		>100 mg/l	48 valandos	Žuvis (Leuciscus idus)	
EC ₅₀		>100 mg/l	48 valandos	Dafnijos (Daphniamagna)	
EC ₅₀		>100 mg/l	72 valandos	Dumbliai (Desmodesmuss ubspicatus)	

dimetoksimetanas

Parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
LC ₅₀	EBPO 203>1000 g/l		96 valandos	Žuvis (Danio rerio)	
EC ₅₀	EBPO 202	>1200 mg/l	48 valandos	Dafnijos (Daphniamagna)	
EC ₅₀		>10 g/l		Kiti vandens organizmai	
LC ₅₀		6,99 g/l	96 valandos	Žuvis (Pimephalespromelas)	
EC ₅₀		9,120 mg/l	72 valandos	Dumbliai ir kiti vandens augalai	
EC ₅₀		874,12 mg/l	96 valandos	Dumbliai ir kiti vandens augalai	
NOEC		150,5 mg/l		Vandens bestuburiai (Daphnia magna)	

Izopropanolis

Parametras	Metodas	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
LC ₅₀		>100 mg/l	48 valandos	Žuvis (Leuciscus idus)	
EC ₅₀		>100 mg/l	48 valandos	Dafnijos (Daphniamagna)	
EC ₅₀		>100 mg/l	72 valandos	Dumbliai (Scenedesmussubspicatus)	

Lėtinis toksiškumas

1-etoksipropan-2-olis

Parametras	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka
NOEC	>100 mg/l		Vėžiagyviai	
IC ₅₀	>100 mg/l		Mikroorganizmai	

12.2.

Patvarumas ir

skaidumasBiologinis skaidumas

1-etoksipropan-2-olis

Parametras	Vertė	Ekspozicijos laikas	Aplinka	Rezultatas
	87.7 %	28 dienos		

Nėra

12.3.

Bioakumuliacinis potencialas

1-etoksipropan-2-olis

Parametras	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka	Temperatūra[°C]
BCF	3.16				

dimetoksimetanas

Parametras	Vertė	Ekspozicijos laikas	Rūšys	Aplinka	Temperatūra[°C]
Log Pow	0				

Duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Peržiūros data 06 vasario 2023

Versija

5.0

12.4. Mobilumas dirvožemyje

dimetoksimetanas

Parametras	Vertė	Aplinkos temperatūra
Žurnalas Koc	0.7439	

Duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudėtyje nėra jokios medžiagos, atitinkančios PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą.

12.6. Endokrininė sistemą ardančios savybės

Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Duomenų nėra.

13 SKIRSNIS: Šalinimo aspektai

- 13.1. Atliekų apdorojimo metodai
- Aplinkos užteršimo pavojus; atliekas šalinti pagal vietinius ir (arba) nacionalinius teisės aktus. Laikykites galiojančių atliekų šalinimo taisyklių. Nesunaudotas produktas ir užteršta pakuotė turi būti sudėti į paženklintus atliekų surinkimo konteinerius ir pateikti šalinti asmeniui, turinčiam leidimą išvežti atliekas (specializuotai įmonei), turinčiam teisę vykdyti tokią veiklą. Neištuostinkite nepanaudoto produkto į drenažo sistemas. Gaminio negalima išmesti su komunalinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijai gaminti arba deponuojamos į atitinkamos klasifikacijos savartyną. Puikiai išvalytus konteinerius galima pateikti perdirbti. Atliekų tvarkymo teisės aktai 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais. Atliekų rūšies kodas 16 05 04 dujos slėginėse talpyklose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingų medžiagų *Pakuočių atliekų tipo kodas 15 01 11 metalinės pakuotės, kuriose yra pavojinga kieta akyta matrica (pvz., asbestas), įskaitant tuščias slėgines talpyklas *(*) - Pavojingos atliekos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl pavojingų atliekų

14 SKIRSNIS: Informacija apie transportą

- 14.1. JT numeris arba ID numeris UN 1950
- 14.2. JT tikrasis siuntimo pavadinimas AEROZOLIAI
- 14.3. Transporto pavojaus klasė (-ės) 2 Dujos
- 14.4. Pakavimo grupės nesvarbu
- 14.5. Pavojai aplinkai nesvarbu
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui Nuoroda pateikta 4–8 skyriuose.
- 14.7. Nesupakuotas jūrų transportas pagal TJO dokumentus nesvarbu

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.	Versija	5.0
Peržiūros data	06 vasario 2023		

Papildoma informacija

Pavojaus identifikavimo Nr.
JT numeris
Klasifikacijos kodas
Saugos ženklai



5F
2.1



Oro transportas - ICAO/IATA

Pakavimo instrukcijos keleiviui 203
Krovinių pakavimo instrukcijos 203

Jūrų transportas - IMDG

EmS (ekstremaliųjų situacijų planas) F-D, S-U
MFAG 620

15 SKYRIUS: Reguliavimo informacija

- 15.1. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94 bei Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Apribojimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XVII priedą

metanolis

Apribojimas	Apribojimo sąlygos
69	Po 2019 m. gegužės 9 d. nepateikiami rinkai plačiajai visuomenei priekinio stiklo plovimo arba atitirpinimo skysčiuose, kurių koncentracija yra 0,6 % masės arba didesnė.

- 15.2. Cheminės saugos vertinimasCheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas (mišinys).

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Saugos duomenų lape naudojamų standartinių rizikos frazių sąrašasH220Ypač degios dujos. H222Itin degus aerosolis. H224Ypač degus skystis ir garai. H225Labai degus skystis ir garai. H226Degus skystis ir garai. H229Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. H280Sudėtyje yra slėgio dujų; kaitinant gali sprogti. H301Toksiškas prarijus. H304Gali būti mirtinas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus. H311Toksiškas sąlytyje su oda. H315Sukelia odos dirginimą. H319Sukelia stiprų akių dirginimą. H331Toksiškas įkvėpus. H336Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. H370Pažeidžia organus. H371Gali pakenkti organams. H411Toksiškas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį. H412Kenksmingas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.	Versija	5.0
Peržiūros data	06 vasario 2023		

Saugos duomenų lape pateiktos saugaus naudojimo gairės P210. Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių.

	Nerūkyti.
P211	Nepurškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio.
P251	Nepradurkite ir nedeginkite net po naudojimo.
P271	Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje.
P273	Venkite patekimo į aplinką.
P280	Mūvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą.
P410 + P412	Saugoti nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje.

Saugos duomenų lape naudojamų papildomų standartinių frazių sąrašas EUH066. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus. Kita svarbi informacija apie žmonių sveikatos apsaugą. Gaminio negalima naudoti kitais tikslais, nei nurodyta 1 skirsnyje, išskyrus atvejus, kai gamintojas / importuotojas yra specialiai patvirtinęs. Vartotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi. Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų raktas ADREuropos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo

BCF	kelių
AQHI	Biologinės koncentracijos koeficientas
CLP reglamentas	Cheminių medžiagų santraukų tarnyba
EB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
EC ₅₀	Kiekvienos į EINECS įtrauktos medžiagos identifikavimo kodas
EINECS	Medžiagos koncentracija, kai ji yra paveikta 50% gyventojų
EMS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
MES	Ekstremaliųjų situacijų planas
EuPCS	Europos Sąjunga
IATA	Europos produktų skirstymo į kategorijas sistema
IBC	Tarptautinė oro transporto asociacija
IC ₅₀	Tarptautinis laivų, gabenančių pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
ICAO	Koncentracija, sukelianti 50% blokadą
IMDG	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
TJO	Tarptautiniai jūrų pavojingi kroviniai
PERLAS	Tarptautinė jūrų organizacija
ISO	Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra
IUPAC	Tarptautinė standartizacijos organizacija
LC ₅₀	Tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga
LD ₅₀	Mirtina medžiagos koncentracija, dėl kurios galima tikėtis 50 % gyventojų mirties
log Kow	Mirtina medžiagos dozė, nuo kurios galima tikėtis 50 % gyventojų mirties
NOAEL	Oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas
NOEC	Nepastebėto neigiamo poveikio lygio
OEL	Koncentracija be pastebimo poveikio
PBT	Profesinio poveikio ribos
ppm	Patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas
REACH	Milijoninės dalys
ATSIKRATYTI	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
A	Susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais
UVCB	Keturženklis cheminės medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris, paimtas iš UNModel taisyklių
LOJ	Nežinomos arba kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijos produktai arba biologinės medžiagos
vPvB	Lakieji organiniai junginiai
Ūmus toksas.	Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis
	Ūmus toksiškumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

PCB valiklis PLUS

Sukūrimo data	2022 m. rugsėjo 21 d.	Versija	5.0
Peržiūros data	06 vasario 2023		

AerolisAerolisVandens lėtinisPavojingas vandens aplinkai (lėtinis)Asp. Toksas.Aspiracijos pavojusAkių dirginimas.Akių dirginimasFlam. DujosDegios dujosFlam. Liq.Degus skystisSpauda. DujosSlėgio dujosOdos dirginimas.Odos dirginimasSTOT SESkonkretus toksiškumas tiksliniams organams - vienkartinis poveikisMokymo gairėsInformuokite personalą apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemonės, pirmąją pagalbą ir draudžiamus gaminio naudojimo būdus. Rekomenduojami naudojimo apribojimai nėraInformacija apie duomenų šaltinius, naudojamus saugos duomenų lapui sudarytiEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Cheminės medžiagos / mišinio gamintojo duomenys, jei turima - informacija iš registracijos dokumentacijų. Pakeitimai (kokia informacija buvo pridėta, ištrinta ar pakeista)5.0 versija pakeičia SDS versiją nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. Buvo padaryti pakeitimai 1, 2, 13, 15 ir

16.Daugiau informacijosKlasifikavimo procedūra - skaičiavimo metodas.

Pareiškimas

Saugos duomenų lape pateikiama informacija, kuria siekiama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą. Pateikta informacija atitinka esamą žinių ir patirties būklę bei galiojančius teisinius reglamentus. Ši informacija neturėtų būti suprantama kaip garantuojanti gaminio tinkamumą ir tinkamumą naudoti konkrečiai paskirčiai.