

KONTAFLON 85.

Neriebalinė priemonė, turinti slydimo ir atskyrimo savybių, PTFE pagrindu.

Svarbiausia šio aerozolio (suspensijos pavidalo) sudėtinė dalis yra PTFE (poli-tetra-flor-etilas)- mažiausios dalelės, kurios ir užtikrina švarų, slydimo ir atskyrimo efektą. Valymas atliekamas be alyvų, todėl KONTAFLON 85 turi didelę perspektyvą.

Savybės

KONTAFLON 85 apipurkšti paviršiai išsiskiria PTFE paviršiui būdingu glotnumu. Vartotojams ši savybė yra naudinga: KONTAFLON 85 yra vandeniui nelaidus, atsparus limpančioms medžiagoms. Valyta vieta nesitapa, yra be riebalinių apnašų. KONTAFLON 85 yra izoliatorius ekstremaliomis sąlygomis, kuris gali būti naudojamas kaip slydimo ir atskyrimo priemonė. KONTAFLON 85 atsparus temperatūrai: nuo +260°C karščio iki -100°C šalčio. Nedegus, nejautrus daugeliui chemikalų.

Naudojimas

KONTAFLON 85 yra optimali alternatyva tepančioms medžiagoms, turinčioms mineralinių alyvų pagrindą. Ten, kur ankščiau buvo naudojamas grafitas ar molibdeno sulfidas (ypač stiprūs dažikliai) - kaip tepanti priemonė su atskyrimo savybe, dabar naudokite KONTAFLON 85.

200 ml Aerozolis
1 l Talpa
5 l Talpa

Naudojimo sritys

KONTAFLON 85 ypač puikiai tinka formuojant plastmasės vakuuminiu būdu, ekstruziniu būdu, presuojant, vulkanizavimo formoms, gumos sutankinimui ventiliacijos įrenginiuose. Kaip valiklis su slydimo savybe, KONTAFLON 85 naudojamas elektronikai, praešimų technikai, vielos gamybai, tinka sausoms metalinėms dalims, elektromechaniniams statybiniais elementams ir prietaisams, plastmasėms, stiklui, medžiui apdroti. Kaip sutepanti priemonė, KONTAFLON 85 tiks durims, spynoms, stalčiams, dviračių grandinėms, judantiems ratukams, karnizams.

Techniniai duomenys

Spalva:	balkšva
Eksplotacinė temperatūra:	iki 260°C
Dalelių dydis (vid.):	5 μm
Trinties koeficientas:	0,1



Neriebalinė priemonė, turinti slydimo ir atskyrimo savybių.