

Valdiklis yra programuojamas prietaisas, į vidinę atmintį, kurioje saugomi užprogramuotos reikšmės. Jis naudojamas ciklinių perjungimo įtaisai, pvz., Ventilatoriai, siurbliai, šildytuvai ir tt Pagrindinė versija leidžia iš 1 ciklo (neprivaloma versija daugiacykline) laiko T1 ir T3 ($T1 = T3$) ir intervalo T2 programavimas, T4 ciklo pradžia sukėlė rankiniu būdu. Per ciklą, tai yra įmanoma sustabdyti laiko skaičiavimą ir pakeisti (neprivaloma versija su rakto spyna). Atbulinis laikas susiduria su LED ekranu.

Pagrindinės funkcijos produkto ir jo savybės:

- Nustatymo intervalai:

VERSIJA A - 1 minutė darbas. 99 min $T1 = T3 = T5$

- Arba 1 sek 99 sek. 1 minutės pertrauka. 99 min $T2 = T4, T6$ arba 1 sek. iki 99 sek.

jednocykliczna versija

VERSIJA B - 1 minutė darbas. 99 min $T1 = T3 = T5$ arba 1 sek. iki 99sek.

1 minutės pertrauka. 99 min $T2 = T4, T6$ arba 1 sek. iki 99 sek.

.VERSIJA C tipo

- 1 minutė darbas. 99 min $T3$ ir $T1 = 1$ sekundę. iki 99 sek.

1 minutės pertrauka. $T2$ iki $T4$ 99min 1sec. iki 99 sek. jednocykliczna versija

- Produkcijos tipas: relė 1 perjungimo kontaktas 8A250V

- Ekranas: 2 skaičiai aukštis 10mm, 3 šviesos diodais

- Maitinimo įtampa: 12V DC

- Aplinkos temperatūra: 5C 40.C

- Matmenys: 71mm x 54mm x 85mm

- Skylė surinkimo aukštis: 49mm x 66mm