

tesa® Professional 53988



Produkto Informacija

Minkšta elektroizoliacinė PVC juosta laidų izoliavimui ir žymėjimui

Elektroizoliacinė juosta tesaflex 53988 yra patikimas pagalbininkas elektrikams, mechanikams ir kitiems meistrams. Ji pasižymi gana stora pagrindo medžiaga, aukštu elastingumu ir labai geromis lipniomis savybėmis (netgi klijuojant ant plieno ir žemoje temperatūroje). Ši PVC elektroizoliacinė juosta yra tinkama ne tik izoliacijai ir ženklinimui, bet ir remontui laidų surišimui. Kadangi asortimente yra daug spalvų - raudonos, mėlynos, rudos, juodos, baltos, pilkos, žalios, geltonos ir geltonos-žalios spalvos, ji taip pat gali būti naudojama kaip žymėjimui skirta lipni juosta. tesaflex 53988 yra sertifikuota pagal visus atitinkamus standartus ir ją lengva naudotis.

Pagrindinė paskirtis

- Idealiai tinka elektros darbams, pvz. laidų izoliavimui arba žymėjimui
- Sertifikuota ir patvirtinta remiantis IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO). VOC, RoHS 2.0 ir REACH
- Stora pagrindo medžiaga (150 µm)
- Aukštas pralaidumo įtampai lygis (7.000 V)
- Atsparumas karščiui iki +90° C
- Galimybė rinktis iš skirtingų spalvų ir dydžių asortimento

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Techniniai duomenys

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Atsparumas tempimui | 25 N/cm |
| • Bendras storis | 150 µm | • Atsparumas temperatūrai | 90 °C |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C |
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 240 % | • Dielektriko pramušimo įtampa | 7000 volt |

Sukibimas su

- plienu 2.5 N/cm

Savybės

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|
| • Plėšomumas ranka | ●●● | • Atsparumas drėgmei | ●●● |
| • Lengva pašalinti | ne | • Atsparumas minkštikliui | ●●● |
| • Sertifikuota pagal | VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1 | • Atsparumas UV | ●● |
| | | • Atsparumas vandeniui | ●● |
| | | • Prisitaikumas | ●●●● |
| • Lipnumas | ●●●● | • Rasoјimas | ●●●● |
| • Atsparumas dilimui | ●●● | | |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | ●●● | | |

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

tesa® Professional 53988

Produkto Informacija



Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=53988>