

Produkto Informacija

PET vilnos juosta, pasižyminti lankstumu ir triukšmo slopinimu

tesa® 51608 yra PET vilnos juosta su gumos pagrindo klijais, skirta laidų pynėms.

Pagrindinės ypatybės:

- Triukšmo slopinimas
- Atsparumas dilimui
- Ranka plėšoma

Spalva: juoda

Pagrindinė paskirtis

tesa® 51608 yra skirta keleivių skyriui ir pasižymi lankstumu bei triukšmo slopinimu.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Techniniai duomenys

• Pagrindo medžiaga	PET vilna	• Atsparumas dilimui (10 mm vyniotuvas)	Class B (acc. to LV312)
• Bendras storis	280 µm	• Atsparumas dilimui (5mm vyniotuvas)	Class A (acc. to LV312)
• Klijų tipas	kaučiuko pagrindas	• Atsparumas ugniai kaip kompozicinės medžiagos	Class B (acc. to LV312)
• Pailgėjimas trūkimo vietoje	20 %	• Išvyniojimo jėga (ritinio plotis ≤ 9mm)	4.6 N/roll (30 m/min)
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Išvyniojimo jėga (ritinio plotis > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• Atsparumas temperatūrai MIN.	-40 °C	• Triukšmo slopinimas (decibelais)	Class C (acc. to LV312)
• Atsparumas temperatūrai (3000 val.)	105 °C		

Sukibimas su

- plienų 3.0 N/cm

Papildoma informacija

Standartiniai pločiai: 9, 19, 25, 32 mm

Standartinis ilgis: 25 m

- Galimos dauguma pločio ir ilgio kombinacijų
- Kitokie matmenys galimi pagal užsakymą
- Standartinis šerdies skersmuo: 38 mm

tesa® 51608

Produkto Informacija



Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=51608>