

ANTICOR sandariklis 511

SEALING MATERIALS

PRODUKTO APRAŠYMAS

ANTICOR Seal 511 - tai sintetinė viskoelastinė medžiaga, pasižyminti sandarinimo savybėmis. Jis pasižymi dideliu sukibimu su betonu, keramika, metaliniais paviršiais ir plastikais. ANTICOR Seal per naudojimo laikotarpį nekeičia savo savybių (nesukietėja). Jame nėra sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Fizinės savybės	Vienetas	Vertė
Darbinė temperatūra	0C	-15 ÷ 50
Tankis	kg/dm ³	1.46
Vandens absorbcija	%bet	< 0,035
Tempiamasis stipris	Kv	7.2
Tūrio varža	Oh	1.4*1012
Pliūpsnio temperatūra	0C	>238
Sukibimas su betonu ir plastikais	Vientisas lūžis (plyšimas sluoksnyje)	

Produktas atitinka taikomus RoHS direktyvos apribojimus ir REACH reglamentus.

Pakuotė: tūbelė 310 ml



ANTICOR Sp. z o.o. turi ISO 9001 sertifikatą.

ANTICOR sandariklis 511

Naudojama:

- Išorinių ir požeminių elektros kabelių dėžių ir kabelių sandarinimas ir užpildymas apsauginiuose vamzdžiuose ir kt.
- Sandarinimas ir užpildymas aplink kabelių vamzdžius ir vamzdžių perėjimus per sienas.
- Sandarinimas ir apsauga nuo korozijos.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Sintetinis produktas, pasižymintis išskirtinėmis sandarinimo savybėmis.
- Viskoelastingas, nesukietėja, visada plastikinis.
- Apsaugos nuo korozijos savybės.
- Dielektrinės savybės.
- Didelis sukibimas su betonu, keramika, metaliniais paviršiais ir plastikais.
- Reikalauja minimalaus paviršiaus paruošimo.
- Lengvas ir greitas pritaikymas.
- Sandariai užpildo visą erdvę, neleidžia ir blokuoja vandens ir drėgmės patekimą iš pastato vidaus.
- Be žmonių sveikatai ir natūraliai aplinkai pavojingų komponentų.
- Naudokite žemoje įtampoje iki 1000 V.

TAIKOMOJI PROGRAMA

!!! Produktas turi būti pašildytas iki temperatūros 30 ÷ 400C prieš naudojimą.

Naudojimas vamzdžių sandarinimo pistoletu (310 ml).